

Bandenspanningstabel

De juiste spanning voor de meest gangbare auto's, van klassieker tot elektrisch



Geen gedoe. Goed geregeld!

U merkt het meestal niet. Een band verliest per maand ongeveer 0,1 bar, gewoon door het rubber heen. Na een half jaar rijdt u dus op banden die te zacht staan, zonder dat u iets aan de auto ziet.

Dat kost u op drie manieren geld en veiligheid. Te zachte banden vervormen en worden warm: uw remweg wordt langer, de auto reageert trager in een bocht en in het uiterste geval loopt de band kapot. Ze slijten bovendien scheef, aan beide buitenkanten, waardoor u eerder nieuwe banden nodig hebt. En omdat de rolweerstand toeneemt, verbruikt u meer brandstof of stroom. Te hard opgepompte banden zijn ook niet goed: die geven minder grip op een nat wegdek en slijten in het midden. De juiste spanning zit daar precies tussenin en verschilt per auto, per bandenmaat en per belading.

In deze tabel vindt u de adviesspanning voor de meest gangbare automerken en modellen, inclusief de nieuwere elektrische auto's en hybrides. Per auto ziet u vier waarden: voor en achter bij normaal gebruik, en voor en achter bij een volle auto met bagage. Print de tabel uit, leg hem in het dashboardkastje en u weet het altijd.

Vier tips voordat u naar de pomp rijdt

1. Meet bij koude banden

Alle waarden in deze tabel gelden voor koude banden. Rijden maakt lucht warm en warme lucht zet uit: na een paar kilometer staat de spanning al 0,2 tot 0,4 bar hoger. Meet dus voordat u wegrijdt, of na maximaal enkele kilometers rustig rijden. Laat nooit lucht uit een warme band.

3. Vol geladen? Pomp bij

Gaat u met vier personen, koffers en een fietsendrager op vakantie? Dan drukt dat gewicht vooral op de achteras. Gebruik de kolommen 'vol belast'. Bij sommige auto's gaat de achterspanning dan een volle bar omhoog. Laat de banden na de vakantie weer terugzetten naar de normale waarde.

2. Zoek de sticker in uw auto

De fabrikant heeft de adviesspanning ergens in de auto gezet. Kijk op deze plekken: in de deurstijl aan de bestuurderskant, aan de binnenkant van het tankklepje (onder andere bij Volkswagen Polo en Golf), aan de onderkant van de bestuurdersstoel, of in het instructieboekje. Bij veel elektrische auto's staat de waarde ook op het scherm.

4. Winter, reservewiel, elke maand

Op winterbanden houdt u 0,2 bar boven de waarde in de tabel aan. Vergeet het reservewiel niet: die staat vaak jaren stil en is precies leeg op het moment dat u hem nodig hebt. Controleer alles één keer per maand en voor elke lange rit.

Er brandt een lampje op mijn dashboard. Wat nu?

Dat gele uitroepteken in een hoefijzervorm is de bandenspanningcontrole, ook wel TPMS genoemd. Elke auto vanaf bouwjaar 2014 heeft dit systeem verplicht aan boord. Het meldt niet dat u een lekke band hebt, maar dat de spanning in minstens één band te veel is gezakt.

Doe dit direct: rijd rustig verder tot de eerste veilige plek, bijvoorbeeld een tankstation. Ga niet vol op de rem en vermijd hoge snelheid. Controleer alle vier de banden met de meter aan de pomp en pomp bij tot de waarde uit deze tabel of van de sticker in uw auto. Kijk daarna of u een spijker, schroef of snee in het rubber ziet, en of de band aan de zijkant bol staat.

Blijft het lampje branden nadat u hebt bijgepompt, of zakt de spanning binnen een dag weer weg? Dan zit er een lek in en moet de band bekeken worden. Zakt een band heel snel leeg of voelt de auto onrustig aan? Rijd dan niet door en bel uw AutoFirst garage.

Let op: veel systemen moeten na het bijpompen opnieuw ingesteld worden voordat het lampje uitgaat. Dat gebeurt via het menu in de auto, en soms pas na een paar kilometer rijden. Ook een flinke temperatuurdaling kan het lampje aan doen gaan. Koude lucht krimpt, waardoor de spanning zakt. In het najaar is dat een veelvoorkomende oorzaak.

Zo leest u de tabel

Zoek eerst het merk in de rode balk, dan het model en de motorvariant. Staat er meer dan één bandenmaat achter uw model? Kijk dan op de zijkant van uw band welke maat u hebt, bijvoorbeeld 205/55 R16. Staan bij uw maat geen aparte waarden, dan geldt de waarde die erboven staat. Alle spanningen zijn in bar en gelden voor koude banden. Waar een streepje staat, is geen waarde opgegeven.

Deel 1 • Personenauto's per merk

Adviesspanningen voor koude banden, gebaseerd op de opgaven van de autofabrikanten.

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
ALFA ROMEO					
145 / 146 — 1.4 L, 1.6 L	175/65 R14 · 185/60 R14	2,0	2,0	2,2	2,2
1.3, 1.4, 1.6 L, 1.7	175/65 R14 · 185/60 R14	2,2	2,0	2,4	2,2
Quadrifoglio, ti, TD, JTD	175/65 R14 · 185/60 R14 · 195/55 R15	2,3	2,1	2,5	2,3
147 — 1.6 T.S, 1.9 JTD, 2.0 TS	185/65 R15 · 195/60 R15	2,2	2,2	2,5	2,5
2.0 T.S TI	205/55 R16	2,3	2,3	2,6	2,6
156 / 156 Sportwagon — 1.6 T.S, 1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 T.S, 2.4 JTD, 2.5 V6	185/65 R15 · 205/60 R15 · 205/55 R16	2,2	2,2	2,5	2,5
GTA	225/45 ZR17	2,5	2,3	2,8	2,6
159 — alle types	215/55 R16	2,3	2,3	2,6	2,6
	225/50 R17	2,4	2,4	2,7	2,7
	235/45 R18	2,5	2,3	2,8	2,6
164 — 2.0 V6 Turbo, TD	195/60 R15 · 205/55 R15 · 205/55 R16	2,2	2,0	2,5	2,5
3.0 V6	195/65 R15 · 205/55 R16	2,0	2,2	2,5	2,5
Q4	205/55 ZR16	2,5	2,5	2,8	2,5
Twin Spark	195/65 R15 · 195/60 R15	2,2	2,0	2,3	2,3
166 — 2.0 TS 150 pk	205/55 R16 · 215/55 R16	2,3	2,3	2,3	2,3
2.0 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 2.4 JTD	225/45 R17 · 205/55 R16	2,3	2,3	2,5	2,5
3.2 V6	225/45 R17	2,7	2,5	2,7	2,5
GTV / Spider — 2.0 T.Spark 150 pk	195/60 R15	2,3	2,1	2,3	2,1
3.2 V6	225/45 R17	2,7	2,5	3,0	2,8
AUDI					
A2 — 1.4	145/80 R14	2,5	2,3	2,9	2,6
1.4, 1.6	185/50 R16 · 175/60 R15	2,0	1,9	2,4	2,6
1.4 TDi	165/65 R15 · 175/60 R15	2,1	2,0	2,4	2,6
A3 3-deurs (t/m 10.00) — 1.8 Turbo	205/55 R16	2,1	2,1	2,3	2,7
1.6, 1.8, 1.9 TDI	195/65 R15 · 205/60 R15 · 205/55 R16	1,9	1,9	2,2	2,7
A3 (10.00 >) — 1.6, 1.8, 1.8 Turbo, TDI	195/65 R15 · 205/60 R15 · 205/55 R16 · 225/45 R17	1,9	1,9	2,2	2,7
A3 / A3 Sportback (06.03 >) — 1.6	205/55 R16 · 225/45 R17	2,1	2,0	2,2	2,5
1.9 TDi	195/65 R15	1,9	1,9	2,2	2,2
2.0 FSi	205/55 R16	2,3	2,1	2,2	2,5
2.0 TDi	205/55 R16	2,3	2,1	2,4	2,6
A4 (t/m 02.99) — 1.6, 1.8, TDI	195/65 R15 · 205/60 R15 · 205/60 R16 · 205/55 R16	2,0	2,0	2,3	2,6
1.8 Quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.8	205/60 R15 · 205/55 R16	2,2	2,2	2,8	2,9
S4	225/45 R17	2,5	2,3	2,8	2,8

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
A4 / A4 Avant (09.01 > 09.04) — 1.9 TDi, 2.0, 2.4, 2.5 TDi, 3.0	195/65 R15 · 205/60 R15 · 215/55 R16 · 235/45 R17	2,4	2,4	2,8	2,8
S4	235/40 R18	2,7	2,4	2,9	2,9
A6 (06.97 > 07.01) — 1.8 T, 1.9 TDi	195/65 R15 · 205/55 R16	2,1	2,1	2,6	2,9
2.4	195/65 R15 · 205/55 R16 · 215/55 R16	2,3	2,3	2,7	2,8
2.5 TDi, 2.7 T, 2.8	205/55 R16 · 215/55 R16	2,4	2,4	2,9	3,2
V8 4.2 (en S6)	255/40 R17	3,0	3,0	3,4	3,4
A6 (05.04 >) — V6 2.4	205/60 R16	2,5	2,2	2,7	3,1
	225/55 R16	2,0	2,0	2,2	2,5
V6 3.0 TDi, 3.2 FSi, 4.2	225/50 R17	2,2	2,0	2,4	2,7
	225/55 R16	2,0	2,0	2,2	2,5
A8 (11.02 >) — 3.0 TDi	235/55 R17	2,6	2,4	2,8	3,0
3.7, 4.0 TDi, 4.2	235/55 R17 · 255/45 R18	2,3	2,3	2,7	2,9
6.0 W12	245/45 ZR18	2,6	2,4	3,1	3,1
TT — Coupé, Roadster	205/55 R16	2,3	2,1	2,7	2,7
Coupé Quattro, Roadster Quattro	225/45 R17	2,3	2,1	2,7	2,7
BMW					
1-serie — 116i, 118d, 120d, 120i	195/55 R16	2,2	2,5	2,6	3,0
	205/55 R16	2,0	2,1	2,4	2,6
	205/50 R17	2,0	2,3	2,4	2,8
3-serie (E46) — 316i, 318d, 318i	195/65 R15 · 205/60 R15 · 205/55 R16 · 225/45 R17	1,8	2,2	2,2	2,7
320d	205/55 R16 · 225/50 R16	2,0	2,4	2,4	2,9
320i	205/55 R16 · 225/50 R16	2,1	2,5	2,5	3,0
325i, 325xi	205/55 R16 · 225/45 R17	2,2	2,6	2,6	3,1
330i, 330xi	205/50 R17 · 225/45 R17	2,2	2,7	2,7	3,2
330d, 330xd	225/45 R17	2,4	2,7	2,7	3,2
3-serie Compact (E36, t/m 12.00) — 316i, 318tds, 318ti	205/60 R15	1,8	2,0	2,0	2,4
323 ti	225/60 R16	2,2	2,6	2,6	3,1
3-serie Compact (E46, 03.01 >) — 316 ti	195/65 R15	1,8	2,2	2,2	2,7
318 ti, 320 td, 325 ti	205/55 R16 · 225/45 R17	2,2	2,6	2,6	3,1
3-serie Coupé (E46, 04.99 >) — 318 Ci	205/55 R16	2,0	2,5	2,2	2,7
320 Cd	205/55 R16 · 225/50 R16	2,0	2,4	2,4	2,9
320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci	205/55 R16	2,2	2,6	2,7	3,2
330 Ci	225/45 R17	2,2	2,7	2,7	3,2
M3	225/45 ZR18 · 255/40 R18	2,3	2,4	2,8	3,3
5-serie sedan (E39) — 520i, 520d, 523i, 525td, 528i	225/60 R15 · 205/65 R15 · 225/55 R16	2,0	2,2	2,3	2,8

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
530d	225/60 R15	2,3	2,4	2,4	3,1
535i	225/55 R16 · 225/60 R15	–	–	–	–
540i	225/55 R16	2,3	2,6	2,7	3,2
M5	245/40 ZR18 · 275/35 ZR18	2,4	2,6	3,2	3,5
5-serie sedan (E60, 07.03 >) — 520i	205/60 R16 · 225/55 R16	2,0	2,3	2,4	2,9
525i, 530i, 530d	225/55 R16 · 245/45 R17	2,1	2,6	2,6	3,1
545i	225/50 R17 · 245/45 R17	2,4	2,8	2,8	3,3
5-serie Touring (E61, 03.04 >) — 525d, 530d	225/50 R17 · 225/55 R16	2,1	2,6	2,6	3,1
5-serie Touring (07.00 >) — 520d, 520i	205/65 R15	2,0	2,3	2,4	2,9
525d, 525i	225/60 R15	2,1	2,6	2,5	3,2
530d, 530i, 540i	225/55 R16	2,4	2,8	2,8	3,3
6-serie (E63, 2004 >) — 645 Ci	245/45 R18 · 275/40 R18	2,2	2,4	2,4	2,9
7-serie (E65, 11.01 >) — 730i, 735i, 745i	225/60 R17 · 245/55 R17	2,1	2,3	2,3	2,8
8-serie — 840 Ci, 850 Ci	225/55 ZR16 · 235/50 ZR16 · 235/45 ZR17	2,5	2,5	2,6	3,0
	265/40 ZR17	2,9	2,9	3,2	3,2
Z3 — 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8	205/60 R15 · 225/50 R16	2,0	2,0	2,0	2,0
3.0	225/50 R16	2,1	2,4	2,1	2,4
M	225/45 ZR17 · 245/40 ZR17	2,2	2,4	2,4	2,6
Z4 Roadster (E85) — 2.2i	225/50 R16	2,0	2,3	2,1	2,4
2.5i, 3.0i	225/45 R17	2,1	2,4	2,3	2,6
Z8	245/45 R18 · 275/40 R18	2,4	2,4	2,4	2,4
CHRYSLER					
Neon — 1.8 LE	175/65 R14	2,2	2,2	2,4	2,4
	185/65 R14	2,4	2,4	2,6	2,8
300M — 2.7, 3.5	225/60 R16 · 225/55 R17	2,4	2,4	2,5	2,5
PT Cruiser — 2.0 Classic	195/65 R15	2,2	2,0	2,3	2,3
2.0 Touring, 2.2 CRD Touring	205/55 R16	2,3	2,1	2,4	2,5
2.2 CRD	195/65 R15	2,4	2,4	2,4	2,4
Sebring — LX	205/60 R16	2,2	2,2	2,4	2,4
Stratus	185/65 R15	2,2	2,2	2,4	2,4
Voyager — 2.4, 3.3, 2.5 CRD	215/65 R15 · 225/65 R16	2,5	2,5	2,5	2,5
Grand Voyager — 2.4, 3.3, 2.5 CRD	215/65 R16	2,5	2,5	2,5	2,5
CITROËN					
Berlingo Break — 1.4i, 1.6i, 1.9D, 2.0 HDi	175/70 R14	2,3	2,2	2,3	2,7
	175/65 R14	2,6	2,6	2,6	2,9

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
C3 — 1.1i, 1.4i, 1.4 HDi	165/70 R14 · 185/60 R15	2,1	2,1	2,3	2,8
C3 Pluriel — 1.4 HDi	185/60 R15	2,1	2,1	2,3	2,8
C4 Coupé — 1.4i	195/65 R15 · 205/55 R16	2,4	2,1	2,6	2,7
C5 — 1.8i, 2.0i, 2.0 HDi 90/110 pk, 2.2 HDi	195/65 R15 · 205/65 R15	2,3	2,3	2,3	2,7
2.2 HDi, 3.0i V6	205/65 R15 · 215/55 R16	2,5	2,3	2,5	2,3
C5 Break — alle types	205/65 R15 · 215/55 R16	2,3	2,5	2,3	3,2
C8 — alle types	215/65 R15 · 205/65 R15	2,4	2,4	2,4	3,0
Evasion — 1.8i	195/70 R14	2,5	2,5	2,9	3,0
1.9 TD, 2.0i, HDi	205/65 R15 · 195/65 R15	2,3	2,3	2,4	2,5
2.1 TD	205/65 R15	2,5	2,5	2,5	3,0
Xsara — 1.4i, 1.6i, 1.9i, 2.0i, 1.9D, 2.0 HDi	175/65 R14 · 185/65 R14 · 195/55 R15	2,2	2,2	2,4	2,7
Xsara Break — alle types	185/65 R14	2,3	2,4	2,5	3,0
Xsara Picasso — alle types	185/65 R15	2,3	2,3	2,5	3,0
DAEWOO					
Espero — alle types	185/65 R14	2,0	1,8	2,2	2,4
Lanos — alle types	185/60 R14	2,1	1,9	2,2	2,4
	175/70 R13	2,2	2,2	2,2	2,2
Leganza	205/60 R15	2,1	2,1	2,4	2,4
Matiz (01.01 >) — 1.0 L	155/65 R13	1,9	1,9	2,1	2,3
Matiz (t/m 12.00) — E, S, SE	145/70 R13 · 155/65 R13	1,8	1,6	1,9	2,1
Nexia	175/70 R13	1,8	1,6	1,9	2,1
	185/65 R14	2,1	1,9	2,2	2,4
Nubira	195/55 R15 · 185/65 R14	2,1	2,1	2,4	2,4
DAIHATSU					
Charade (07.94 > 03.99) — alle types	155/80 R13 · 165/70 R13	1,8	1,8	1,8	1,8
Gran Move — alle types	175/65 R14	2,0	2,0	2,0	2,0
Move — alle types	145/65 R13	1,8	1,8	1,8	1,8
	155/65 R13	2,1	2,1	2,1	2,1
Sirion — alle types	165/65 R14	1,9	1,9	1,9	1,9
FIAT					
Barchetta — alle types	185/55 R15 · 195/55 R15	2,4	2,0	2,4	2,0
Brava / Bravo — alle types	185/60 R14	2,2	2,3	2,3	2,5
Cinquecento — alle types	145/70 R13 · 155/65 R13 · 165/55 R13	2,0	2,0	2,2	2,2
Coupé — 1.8	195/55 R15 · 205/55 R15	2,5	2,2	2,5	2,4
Turbo	205/50 ZR15 · 205/50 ZR16	2,7	2,2	2,7	2,4

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
2.0 20v	205/50 ZR15 · 205/50 ZR16	2,5	2,2	2,7	2,2
Multipla — alle types	185/65 R15 · 195/60 R15	2,3	2,3	2,5	2,5
Palio Weekend — alle types	175/65 R14	2,0	2,0	2,2	2,5
Panda (09.03 >) — 1.1, 1.2, 1.3 TD Multijet	155/80 R13 · 165/65 R14	2,0	1,8	2,2	2,2
1.2 4x4	165/70 R14 · 185/65 R14	2,2	2,0	2,3	2,3
Punto (05.03 >)	165/70 R14 · 185/60 R14	2,0	1,9	2,2	2,1
1.9 JTD	185/60 R14	2,4	2,1	2,4	2,3
Punto — 55, 60, 85, TD	155/70 R13 · 165/65 R13 · 165/60 R14	2,0	1,9	2,2	2,2
90	175/60 R14	2,1	2,0	2,2	2,2
Seicento — alle types	165/55 R13	2,1	2,1	2,2	2,2
Stilo — alle types	195/65 R15	1,9	1,9	2,1	2,1
	205/55 R16	2,1	2,1	2,3	2,3
	215/45 R17	2,3	2,3	2,7	2,7
Ulysse — alle types	195/70 R14 · 205/65 R15 · 195/65 R15	2,3	2,3	2,6	2,6
FORD					
Cougar — 2.0i, 2.5i	205/50 R15	2,3	2,0	2,4	2,8
Courier (10.96 > 00) — 1.3, 1.8D	165/70 R13	2,4	1,8	2,4	2,8
Escort (01.95 > 08.00) — 1.4, 1.8	175/70 R13 · 185/60 R14	2,2	1,8	2,5	2,8
1.8D, TD	175/70 R13 · 185/60 R14	2,3	2,0	2,5	2,8
Fiesta — alle types	165/70 R13 · 175/65 R14 · 185/55 R14	2,1	1,8	2,5	2,8
Focus C-MAX — alle types	195/65 R15 · 205/55 R16 · 205/50 R17	2,1	2,3	2,4	2,8
Focus — alle types	185/65 R14 · 185/60 R15 · 195/55 R15 · 215/40 R17	2,2	2,2	2,4	3,1
Fusion — alle types	195/60 R15 · 195/55 R16	2,4	2,2	2,5	2,8
Galaxy — 2.0, TDi	195/65 R15 · 215/60 R15	2,6	2,4	2,7	3,0
2.3	195/65 R15	2,6	2,4	2,7	3,0
	205/60 R15 · 215/60 R15	2,7	2,5	2,9	3,2
Ka — alle types	165/65 R13	2,1	1,8	2,5	2,5
	165/60 R14	2,2	1,8	2,5	2,5
Mondeo — 1.8, 2.0	205/55 R16 · 205/50 R17	2,1	2,1	2,4	2,8
1.8	205/50 R16	2,3	2,1	2,5	2,8
2.5 V6	205/50 R16	2,6	2,2	2,7	2,8
Probe — alle types	205/55 R15 · 225/50 R16	2,2	1,8	2,2	1,8
HONDA					

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
Accord (01.01 > 10.02) — 1.8i LS	195/65 R15	2,2	2,2	2,6	2,6
2.0i ES, 2.3i ES	195/65 R15	2,2	2,1	2,7	2,6
Type R	215/45 ZR17	2,2	2,1	2,3	2,9
Accord (01.03 >) — 2.0i, 2.2i CDTi	205/55 R16	2,2	2,1	2,2	2,1
1.8i, 2.0i LS (07.98 >)	185/65 R15 · 185/70 R14	2,2	2,1	2,2	2,7
1.8i, 2.0i	185/65 R15 · 195/60 R15	2,2	2,2	2,2	2,7
2.0 TDi	185/65 R15 · 195/60 R15	2,2	2,2	2,6	2,6
2.2i VTEC	195/60 R15	2,3	2,2	2,3	2,9
Civic (09.01 >) — 1.4i	185/70 R14	2,1	2,2	2,3	2,5
1.6i	195/60 R15	2,1	2,0	2,5	2,5
1.7 CTDi	195/60 R15	2,3	2,3	2,5	2,5
Civic (2004 >) — 1.4i	185/70 R14	2,1	2,1	2,1	2,1
1.6i	185/65 R15 · 195/60 R15	2,1	2,1	2,1	2,1
1.7 CTDi	185/65 R15 · 185/70 R14	2,1	2,1	2,1	2,1
Civic (11.98 > 04.01) — 1.4i, 1.5i	185/60 R14	2,1	2,1	2,4	2,3
1.6 VTi	195/55 R15	2,1	2,0	2,5	2,5
1.6i	185/60 R14	2,2	2,1	2,6	2,6
CRX — 1.6	185/60 R14	1,9	2,0	1,9	2,0
Integra — Type R	195/55 R15	2,2	2,1	2,3	2,9
Jazz — alle types	175/65 R14 · 185/55 R15	2,2	2,1	2,2	2,1
Legend (07.96 > 03.01) — 3.5 V6	215/55 ZR16	2,2	2,2	2,6	2,5
Logo — 1.3	175/70 R13	1,8	1,8	2,0	2,2
Prelude (01.97 > 04.01) — 2.0i	195/60 R15	2,1	2,1	2,1	2,4
2.2 VTi (4WS), 2.2 VTi S	205/50 R16	2,2	2,2	2,2	2,5
HYUNDAI					
Accent — alle types	175/70 R13	2,1	2,1	2,1	2,1
Atos — alle types	155/70 R13	2,0	2,0	2,2	2,2
Coupé — alle types	195/60 R14 · 205/50 R15	2,1	2,1	2,1	2,1
Elantra — alle types	195/60 R15	2,1	2,1	2,1	2,1
Getz — alle types	155/80 R13 · 175/65 R14 · 185/55 R15	2,1	2,1	2,3	2,3
Lantra — alle types	175/65 R14 · 195/60 R14	2,0	2,0	2,2	2,4
Matrix — alle types	195/55 R15 · 185/65 R14	2,1	2,1	2,5	2,5
Scoupe	175/70 R13 · 185/60 R14	1,7	1,7	2,1	2,1
Sonata — 2.0	195/70 R14 · 205/60 R15	2,1	2,1	2,2	2,3
JAGUAR					
S-Type (t/m 12.01) — 3.0, 4.0	225/55 ZR16	1,7	1,9	2,2	2,3

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
S-Type (01.02 >) — 2.5, 3.0	225/55 ZR16	1,7	1,9	2,2	2,3
XJ8 — 3.2, 4.0	225/60 R16	1,7	1,9	2,2	2,3
3.2 Sport, 4.0 Sport	235/50 ZR17	2,2	2,2	2,3	2,3
XK8 / XKR	245/45 R18 · 245/50 R17	1,7	1,6	2,2	2,0
X-Type — 2.0, 2.5	205/55 R16	2,2	2,2	2,4	2,6
KIA					
Carnival — alle types	215/65 R15	2,5	2,5	2,5	2,5
Clarus — alle types	195/65 R14	2,2	2,2	2,4	2,4
Magentis — alle types	195/70 R14	2,1	2,1	2,1	2,1
Pride — alle types	165/65 R13	1,9	1,9	2,0	2,0
Pride Station — alle types	165/65 R13	2,0	2,0	2,2	2,2
Rio — alle types	155/80 R13	2,1	2,1	2,1	2,3
Sephia — alle types	175/70 R13 · 185/60 R14	2,0	2,0	2,0	2,0
Shuma — alle types	175/70 R13	2,0	2,0	2,0	2,0
	185/65 R14	2,2	2,0	2,4	2,2
LANCIA					
Dedra — 1.6, 2.0	175/65 R14	2,0	2,0	2,2	2,2
2.0 td	175/65 R14 · 185/60 R14	2,3	2,1	2,4	2,2
Epsilon — alle types	165/65 R14 · 185/60 R14	2,0	1,9	2,2	2,2
Kappa — alle types	195/65 R15 · 205/60 R15	2,2	2,2	2,3	2,3
Lybra — 1.6, 1.8	195/65 R15 · 205/60 R15	2,0	2,0	2,2	2,4
2.0, 1.9 jtd	195/65 R15 · 205/60 R15	2,2	2,2	2,2	2,4
2.4 jtd	205/55 R16	2,3	2,5	2,3	2,5
Phedra — alle types	205/65 R15	2,3	2,3	2,4	2,5
	215/65 R15	2,5	2,5	2,5	3,0
Thesis — alle types	215/60 R16 · 225/50 R17	2,3	2,3	2,3	2,3
Ypsilon (10.03 >) — alle types	185/60 R14	2,0	2,0	2,2	2,2
Zeta — 2.0	205/65 R15	2,3	2,3	2,4	2,5
2.0 jtd	205/65 R15	2,3	2,3	2,6	2,6
LEXUS					
IS — IS200	205/55 R16	2,3	2,3	2,3	2,3
alle types	215/45 ZR17	2,3	2,3	2,5	2,5
GS300 (01.98 >)	225/55 ZR16	2,2	2,2	2,4	2,5
LS400 (03.95 > 12.00) — 4.0 V8	225/60 R16	2,3	2,5	2,4	2,5
LS430 — 4.3	225/55 R17	2,4	2,4	2,4	2,9
MAZDA					
121 (04.00 > 12.01) — 1.3 LTX	165/70 R13	2,1	1,9	2,2	2,1

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
1.8D	165/70 R13	2,4	1,8	2,5	2,8
323 (09.98 >) — alle types	175/65 R14 · 175/70 R13 · 185/65 R14	2,2	2,1	2,4	2,7
626 (11.97 > 10.02) — alle types	195/60 R15	2,2	2,2	2,4	2,8
Demio — alle types	165/70 R13	2,0	2,0	2,0	2,0
Mazda 2 — alle types	175/65 R14 · 195/50 R15	2,1	2,0	2,5	3,0
Mazda 3 — alle types	195/65 R15 · 205/55 R16	2,2	2,2	2,3	3,2
Mazda 6 (5-deurs) — 1.8, 2.0 Tdi, 3.0	195/65 R15 · 205/55 R16 · 215/45 R17	2,2	2,2	2,4	2,7
MPV — alle types	205/65 R15 · 215/60 R16	2,2	2,0	2,4	2,8
MX-3 — alle types	185/65 R14 · 205/55 R15	2,0	2,0	2,0	2,3
MX-5 — alle types	185/60 R14	1,8	1,8	1,8	1,8
	195/50 R15	2,0	1,9	2,2	2,1
Premacy — alle types	185/65 R14 · 195/55 R15	2,2	2,1	2,4	2,8
RX-8 — alle types	225/55 R16 · 225/45 ZR18	2,2	2,2	2,2	2,8
MERCEDES-BENZ					
A-klasse — alle types	185/65 R15 · 195/50 R15 · 205/45 R16 · 215/45 R17	2,0	2,0	2,2	2,6
C-klasse (06.97 >) — overige types	195/65 R15 · 205/55 R16	2,1	2,3	2,3	2,8
C320	205/55 R16 · 225/50 R16	2,2	2,4	2,5	2,7
C-klasse (05.00 >) — C180, C200 CDi, C220 CDi, C240, C270 CDi	195/65 R15 · 205/55 R16 · 225/50 R16	2,1	2,3	2,3	2,8
C320 Classic	205/55 R16	2,2	2,4	2,5	2,7
CLK Cabriolet — alle types	205/55 R16	2,1	2,3	2,3	2,8
	225/45 R17	2,5	2,7	2,6	3,0
E-klasse (03.02 >) — E240, E320, E500	205/60 R16 · 225/55 R16 · 245/45 R17 · 245/40 ZR18	2,0	2,2	2,3	2,8
E-klasse (09.99 > 03.02) — E200	215/55 R16 · 195/65 R15	2,0	2,0	2,3	2,8
E200 CDi, E220 CDi, E240	195/65 R15 · 205/65 R15 · 215/55 R16	2,0	2,2	2,3	2,8
E270 CDi, E320 CDi	215/55 R16	2,1	2,3	2,2	3,0
E280, E320, E430	215/55 R16	2,2	2,4	2,4	3,1
E55 AMG	235/40 R18 · 265/35 R18	2,5	2,5	2,8	3,3
E-klasse Station (09.99 >) — E200, E220 CDi, E240, E430	205/65 R15 · 215/55 R16	2,0	2,3	2,3	2,9
E270 CDi, E280, E320, E320 CDi	205/65 R15 · 215/55 R16	2,1	2,3	2,2	3,0
E280 4Matic, E320, E320 CDi, E430	215/55 R16	2,2	2,6	2,4	3,1
E55 AMG	235/40 R18 · 265/35 R18	2,5	2,5	2,8	3,3
M-klasse (t/m 09.01) — ML 230, ML 270 CDI, ML 320	225/75 R16	2,2	2,2	2,2	2,7
ML 430	275/55 R17	2,2	2,2	2,2	2,7

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
S-klasse (10.98 >) — S320	235/60 R16	2,0	2,2	2,1	2,6
S320 CDi, S400, S400 CDi, S430, S500	225/60 R16 · 225/55 R17 · 245/45 ZR18	2,2	2,4	2,4	2,9
SL (09.95 > 08.01) — SL 280 / SL 320 (07.98 >)	225/55 ZR16	2,0	2,3	2,0	2,7
SL 500 (07.98 >)	225/55 ZR16	2,1	2,3	2,1	2,8
SL 60 AMG, SL 600 (07.98 >)	225/55 ZR16	2,1	2,3	2,2	2,6
SL 280 / SL 320 (t/m 06.98)	225/55 ZR16	2,2	2,5	2,2	2,9
SL 500 (t/m 06.98)	225/55 ZR16	2,5	2,7	2,5	3,2
SL 600 (t/m 06.98)	225/55 ZR16	2,5	2,7	2,6	3,0
SLK (01.00 >) — 200K, 230K, 320	205/55 R16 · 225/50 R16	2,1	2,3	2,1	2,3
MINI					
Mini — alle types	175/65 R15 · 195/55 R16	2,1	2,1	2,4	2,4
MITSUBISHI					
Carisma — 1.6 GL/GLX/GT, 1.8, 1.8 GDi, 1.9 TD	185/65 R14	2,1	1,9	2,2	2,1
Colt (12.98 > 07.00) — 1.3	175/70 R13	2,1	2,1	2,1	2,3
Lancer — 1.6	175/70 R13	2,2	2,1	2,2	2,1
Outlander — 2.0	215/60 R16	2,1	2,0	2,1	2,2
Space Star — 1.3	185/65 R14 · 175/65 R14	2,1	1,9	2,2	2,1
1.6	185/65 R14	2,2	2,0	2,2	2,0
1.8 GDi	185/65 R14	2,2	1,9	2,4	2,1
1.9 DID	175/65 R14	2,2	2,1	2,2	2,1
Space Wagon (03.92 > 07.00) — 2.0 GLXi, 2.0 TD	185/70 R14	2,3	2,4	2,3	2,4
NISSAN					
200 SX (07.94 > 12.99) — 2.0	205/55 R16	2,2	2,2	2,2	2,7
Almera (04.00 >) — 1.5, 1.8	185/65 R15 · 195/60 R15	2,0	2,0	2,2	2,3
2.2 VDi	185/65 R15 · 195/60 R15	2,2	2,0	2,3	2,2
Almera Tino — 1.8	185/65 R15 · 195/65 R15	2,0	2,0	2,2	2,3
2.0, 2.2 CDi	185/65 R15 · 195/60 R15 · 205/55 R16	2,2	2,0	2,3	2,2
Maxima QX — 2.0, 3.0	205/65 R15	2,4	2,2	2,5	2,3
Micra (01.03 >) — 1.2, 1.4, 1.5 dCi	165/70 R14 · 175/60 R15	2,3	2,1	2,3	2,5
Micra (04.98 > 12.00) — 1.0	155/70 R13	2,5	2,2	2,5	2,2
1.3	165/60 R14	2,3	2,0	2,5	2,4
1.5D	155/70 R13	1,9	1,9	2,5	2,2
Micra (09.00 >) — 1.0, 1.4	165/60 R14	2,3	2,0	2,5	2,4
1.4, 1.5D	165/60 R14	2,4	2,1	2,5	2,4

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
	175/60 R13	2,2	1,9	2,5	2,4
Primera (03.02 >) — 1.6, 1.8, 1.9 dCi	205/60 R16 · 215/50 R17	2,2	2,0	2,2	2,0
2.2 dCi	205/60 R16 · 215/50 R17	2,4	2,0	2,4	2,0
Primera (09.99 > 03.02) — 1.6	185/65 R15 · 195/60 R15	2,2	2,0	2,5	2,3
1.8, 2.0, 2.0 TD	195/60 R15	2,2	2,0	2,2	2,3
Primera Station (03.02 >) — alle types	205/60 R16 · 215/50 R17	2,2	2,2	2,5	2,6
Serena (10.96 > 12.00) — alle types	195/70 R14	2,0	2,6	2,0	2,6
OPEL					
Agila — overige types	155/65 R14	2,3	2,3	2,4	3,0
1.3 CDTi	165/60 R14	2,5	2,5	2,7	3,0
Astra (04.98 >) — 1.4, 1.6, 1.8, 2.2	185/65 R15 · 195/60 R15 · 205/50 R16	2,2	1,9	2,4	2,8
1.7 DTi	185/65 R15 · 195/60 R15 · 205/50 R16	2,4	2,1	2,5	2,9
2.0 Di GL/CD, 2.0 DTi, 2.2 DTi	185/65 R15 · 195/60 R15	2,4	2,1	2,5	2,9
Astra (04.04 >) — 1.4, 1.6, 1.8	195/65 R15 · 205/55 R16	1,9	1,9	2,0	2,5
1.7 CDTi	195/65 R15 · 205/55 R16	2,1	2,1	2,5	2,9
2.0 T	205/55 R16	2,3	2,1	2,5	2,9
2.0 T	215/45 R17	2,5	2,3	2,6	3,0
Astra Station (04.98 >) — 1.4, 1.6	185/65 R15 · 195/60 R15	2,1	1,9	2,3	3,2
1.7 TD / DTi	185/65 R15	2,2	2,0	2,2	3,1
	175/70 R13 · 195/60 R15 · 205/50 R16	2,3	2,1	2,5	3,4
2.0 Di / DTi	185/65 R15 · 195/60 R15 · 205/50 R16	2,4	2,2	2,5	3,4
Calibra — 2.0i	205/55 R15	2,4	2,2	2,5	3,2
2.0i Turbo 4x4	205/50 ZR16	2,8	2,6	2,9	3,4
2.5i V6	205/55 R15	2,6	2,4	2,7	3,3
Corsa (04.97 > 10.00) — 1.0, 1.2, 1.4	165/70 R13 · 165/65 R14	2,1	1,9	2,1	2,4
1.5 TD	165/65 R14 · 165/70 R13	2,2	2,0	2,2	2,6
1.7D	165/70 R13	2,2	2,0	2,3	2,9
Corsa (10.00 >) — 1.0, 1.4, 1.7	165/65 R14 · 165/70 R13	2,0	1,6	2,3	2,7
1.7 Di / DTi, 1.4 Sport	175/65 R14 · 165/70 R13 · 165/65 R14	2,2	1,8	2,4	2,8
1.8 GSi	185/60 R14	2,4	2,2	2,4	2,8
Corsa (08.03 >) — 1.0, 1.2	155/80 R13 · 175/65 R14 · 185/55 R15	2,2	1,8	2,4	2,8
1.3 CDTi, 1.4, 1.8	175/65 R14 · 185/55 R15 · 185/60 R15	2,3	2,1	2,4	2,8
1.7 CDTi	185/55 R15	2,6	2,4	2,6	3,0
Omega sedan — 2.0 DTi, 2.2, 2.2 DTi, 2.5 DTi	225/55 R16 · 235/45 R17	2,1	2,1	2,5	2,9
3.0 V6, 3.2 V6	235/45 R17	2,2	2,2	2,7	3,1

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
Omega Station — 2.5 DTi, 2.5 TD	225/55 R16 · 235/45 R17	2,1	2,1	2,5	2,9
2.0, 2.2 DTi, 2.5 TD, 2.5	225/55 R16	2,1	2,3	2,6	3,1
Sintra — alle types	205/65 R15	2,2	2,2	2,5	2,5
Tigra — alle types	175/65 R14 · 185/55 R15	2,2	2,0	2,3	2,7
Vectra sedan (06.02 >) — 1.6, 1.8, 2.2	195/65 R15 · 215/55 R16	2,2	2,2	2,3	2,9
1.7D, 2.0 DTi, 2.2 DTi, 2.5	195/65 R15	2,4	2,4	2,5	3,1
3.0 V6 CDTi	215/55 R16 · 225/45 R17	2,6	2,4	2,7	3,2
Vectra Station (t/m 12.03) — 1.6, 2.0	195/65 R15 · 205/55 R16	2,0	2,0	2,1	3,0
1.8	205/55 R16 · 195/65 R15	2,1	2,1	2,2	3,1
2.0 Di, 2.2 DTi, 2.2	195/65 R15 · 205/55 R16 · 215/45 R17	2,2	2,2	2,2	3,1
2.6 V6	205/55 R16 · 215/45 R17	2,4	2,2	2,4	3,3
Vectra Station (12.03 >) — 2.0 Turbo	215/55 R16	2,0	2,2	2,2	2,7
	215/55 R16	2,2	2,2	2,3	2,8
2.2 DTi	195/65 R15	2,3	2,3	2,5	3,0
3.0 V6 CDTi	215/50 R17	2,6	2,4	2,7	3,2
Vectra GTS — 2.2	215/55 R16	2,2	2,2	2,3	2,9
2.0 T	215/55 R16	2,3	2,3	2,4	2,9
1.8, 2.2 DTi	215/55 R16	2,4	2,4	2,5	3,1
3.2	215/50 R17	2,8	2,8	2,9	3,5
Zafira — alle types	195/65 R15 · 205/55 R16	2,2	2,2	2,6	3,0
PEUGEOT					
1007 — alle types	185/60 R15 · 195/50 R16	2,4	2,4	2,8	2,8
106 (04.96 >) — 1.5D	165/70 R13	2,4	2,4	2,4	2,9
overige types	165/70 R13 · 165/65 R14 · 185/55 R14	2,2	2,2	2,3	2,3
107 — 1.0	155/65 R14	2,2	2,2	2,3	2,3
1.4 HDi	155/65 R14	2,4	2,2	2,4	2,3
206 — 1.1	165/70 R13 · 175/65 R14	2,2	2,2	2,2	2,2
1.4, 1.6	175/65 R14 · 185/65 R14	2,3	2,3	2,3	2,3
1.9D, 2.0 HDi, 2.0	185/65 R14 · 195/55 R15 · 205/45 R16	2,4	2,4	2,4	3,0
206 SW — alle types	185/65 R14 · 195/55 R15 · 205/45 R16	2,3	2,3	2,3	3,0
206 CC — alle types	185/55 R15 · 205/45 R16	2,4	2,4	2,4	2,4
306 (04.97 > 06.01) — 1.4, 1.6, 1.8	175/70 R13 · 185/65 R14	2,4	2,4	2,6	2,6
1.9D, 2.0 HDi, 2.0	185/65 R14 · 195/55 R15	2,4	2,4	2,4	3,0
2.0 16v Xsi, 2.0 S16	195/55 R15	2,5	2,5	2,6	2,6
306 Break — alle types	175/70 R13 · 185/65 R14 · 195/55 R15	2,4	2,4	2,4	3,0

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
306 Cabriolet (04.97 > 08.02) — alle types	185/65 R14 · 195/55 R15	2,5	2,5	2,6	2,6
307 — 1.4	195/65 R15	2,3	2,3	2,3	3,0
	205/55 R16	2,4	2,4	2,4	2,7
2.0 HDi	205/55 R16	2,4	2,4	2,4	3,0
2.0	205/50 R17	2,4	2,4	2,4	2,7
307 SW / Break — alle types	195/65 R15 · 205/55 R16	2,5	2,5	2,5	3,2
406 (04.99 >) — 1.8, 2.0	195/65 R15 · 205/60 R15	2,2	2,2	2,2	2,2
2.2 HDi	195/65 R15 · 205/60 R15	2,3	2,3	2,3	2,3
406 Break (04.99 >) — alle types	195/65 R15 · 205/55 R16 · 205/60 R15	2,3	2,4	2,3	3,2
406 Coupé — alle types	205/55 R16 · 215/55 R16	2,4	2,4	2,7	2,7
407 sedan	205/60 R16	2,5	2,3	2,5	2,8
	215/55 R17	2,6	2,6	2,6	2,8
407 SW	205/60 R16	2,5	2,3	2,5	2,8
	215/55 R17	2,6	2,6	2,6	2,8
607 — alle types	215/60 R16 · 225/50 R17	2,3	2,3	2,3	3,2
806 — alle types	195/65 R15 · 205/65 R15	2,5	2,5	2,5	3,0
807 — alle types	205/65 R15 · 215/60 R16	2,5	2,5	2,5	3,0
PORSCHE					
Boxster — alle types	205/55 ZR16 · 225/50 ZR16 · 205/50 ZR17	2,0	2,5	2,0	2,5
Carrera Cabriolet (02.98 >) — alle types	205/50 ZR17 · 255/40 ZR17	2,5	2,5	2,5	2,5
Carrera Coupé (02.98 >) — Carrera, Carrera 4	205/50 ZR17 · 255/40 ZR17	2,5	2,5	2,5	2,5
Carrera GT3	225/40 ZR18 · 285/30 ZR18	2,2	2,2	2,7	2,7
RENAULT					
Clio (03.96 > 08.98) — alle types	165/60 R14 · 175/60 R14	2,3	2,3	2,4	2,3
Clio II (06.01 >) — 1.2	175/65 R14 · 185/55 R15	1,9	1,8	2,0	2,0
1.4, 1.6, 1.5 dCi	175/65 R14 · 185/55 R15	2,2	2,0	2,3	2,1
V6	205/50 ZR17 · 235/45 ZR17	1,6	2,1	1,6	2,1
Clio II (t/m 06.01) — 1.2, 1.3	165/70 R13 · 165/65 R14	2,0	2,0	2,2	2,1
2.0	195/50 R15	2,1	2,1	2,3	2,3
1.9D	175/70 R13 · 175/65 R14	2,2	2,0	2,3	2,1
Espace (09.02 >) — 2.0 16v, 1.9 dCi, 2.2 dCi	225/55 R17	2,3	2,2	2,3	2,2
	225/60 R16	2,2	2,1	2,3	2,2
Espace (12.96 > 09.02) — 1.9 dTi, 2.0	195/65 R15	2,3	2,1	2,4	2,4
V6	225/55 R16 · 215/65 R15	2,3	2,1	2,6	2,4

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
Kangoo — 1.2, 1.2 16v	165/75 R14C	2,8	3,2	3,0	3,4
	175/65 R14	2,2	2,2	2,4	2,6
1.6 16v, 1.5 dCi	165/75 R14C	2,8	3,2	3,0	3,4
	165/70 R13	2,6	2,9	2,6	2,9
Laguna — 1.6, 1.9 DTi	195/65 R15 · 205/55 R16	2,0	2,0	2,2	2,2
1.8, 2.0, V6	185/65 R14 · 195/65 R15 · 195/60 R15 · 205/55 R16	2,2	2,1	2,3	2,3
Laguna II — 1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0	195/65 R15 · 205/55 R16 · 225/45 R17	2,0	2,0	2,3	2,2
2.2 dCi	195/65 R15 · 205/60 R16 · 205/55 R16	2,3	2,1	2,7	2,2
Mégane (t/m 03.99) — 1.4, 1.6, 1.9D	165/70 R13 · 175/70 R13 · 175/65 R14	2,1	2,0	2,3	2,2
2.0, 2.1	175/65 R14 · 185/60 R14	2,2	2,0	2,4	2,2
1.9 dT	175/65 R14 · 185/60 R14	2,3	2,0	2,5	2,2
Mégane — alle types	175/65 R14 · 185/60 R15 · 185/55 R15	2,1	2,0	2,3	2,2
Mégane Cabriolet (t/m 03.99) — alle types	175/65 R14 · 185/55 R15 · 195/50 R16	2,3	2,0	2,5	2,2
Mégane Cabriolet (03.99 >) — alle types	195/50 R16 · 185/55 R15 · 185/60 R15	2,2	2,0	2,4	2,2
Mégane Coupé (03.99 > 09.02) — alle types	175/65 R14 · 185/55 R15 · 195/50 R16	2,2	2,0	2,4	2,2
Mégane II (09.02 >) — 1.4, 1.6, 1.5 dCi	195/65 R15 · 205/55 R16	2,2	2,0	2,2	2,0
2.0, 1.9 dCi	195/65 R15 · 205/55 R16	2,2	2,0	2,4	2,0
Mégane Scénic — 1.9D	185/60 R14 · 185/65 R15	2,2	2,0	2,4	2,5
2.0	185/65 R15 · 185/60 R14	2,2	2,0	2,4	2,5
1.4, 1.6	175/70 R14 · 185/65 R15	2,3	2,1	2,5	2,5
Modus — alle types	165/65 R15 · 185/60 R15	2,2	2,0	2,3	2,0
Safrane (09.96 > 08.00) — 2.0, 2.5, 3.0	195/65 R15 · 205/55 ZR16	2,3	2,1	2,5	2,3
2.2 dT	195/65 R15	2,5	2,3	2,5	2,3
Scénic — alle types	185/65 R15 · 195/60 R15 · 205/50 R16	2,2	2,0	2,3	2,3
Scénic II (06.03 >) — 1.5 dCi, 1.6 16v, 2.0	205/55 R16 · 205/60 R16	2,3	2,1	2,5	2,3
1.9 dCi	195/65 R15	2,4	2,2	2,4	2,2
Grand Scénic II (2004 >) — alle types	205/60 R16 · 205/55 R17	2,4	2,5	2,6	2,7
Twingo (t/m 1999) — alle types	145/70 R13 · 155/70 R13	2,0	2,0	2,3	2,0
Twingo 2 (08.00 >) — alle types	155/70 R13 · 155/65 R14	2,1	2,0	2,3	2,0
Vel Satis — 2.0	225/55 R17 · 245/45 R18	2,1	2,0	2,2	2,0
2.2 dCi	225/55 R17 · 245/45 R18	2,2	2,0	2,3	2,0
3.5 V6	225/55 R17 · 245/45 R18	2,2	2,0	2,5	2,0

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
3.0 dCi V6	225/55 R17 · 245/45 R18	2,3	2,0	2,4	2,0
ROVER					
200 — 214i / Si, 220 D	175/65 R14 · 185/55 R15	2,2	2,2	2,3	2,3
220 SDi	175/65 R14 · 185/55 R15	2,5	2,5	2,6	2,6
25 — alle types	175/65 R14 · 185/55 R15	2,1	2,1	2,1	2,1
45 — 1.4, 1.8	185/65 R14	1,9	1,9	1,9	1,9
1.6	195/55 R15	2,1	2,1	2,1	2,1
2.0D	185/65 R14	2,1	2,1	2,2	2,2
600 — 618 / 620 Di	195/65 R15	2,1	2,0	2,5	2,4
623	195/60 R15	2,4	2,2	2,5	2,4
75 — 1.8, 2.0 CDT	205/65 R15 · 215/55 R16	2,1	1,9	2,1	2,1
2.0, 2.5 V6	205/65 R15	2,1	2,1	2,6	2,5
SAAB					
9-3 — 2.0i, 2.2 TiD, 2.3	195/60 R15 · 205/50 R16	2,2	2,2	2,2	2,2
2.3 T Viggen	215/45 ZR17	2,3	2,3	2,5	2,5
9-3 Cabriolet — 2.0	195/60 R15 · 205/50 R16	2,2	2,2	2,2	2,2
Aero / Viggen	205/50 R16 · 215/45 ZR17	2,3	2,3	2,5	2,5
9-3 / 9-5 — 2.0i, 2.0 T, 2.3i	195/60 R15 · 205/50 R16	2,2	2,2	2,2	2,2
Aero / Viggen	215/45 ZR17	2,3	2,3	2,5	2,5
SEAT					
Alhambra — alle types	215/60 R15 · 205/60 R15	2,6	2,4	2,7	3,0
	215/55 R16 · 225/45 R17	2,8	2,6	3,0	3,4
Altea — alle types	205/55 R16	2,4	2,2	2,6	2,8
Arosa — alle types	175/65 R13 · 185/55 R14	2,0	1,9	2,2	2,6
Cordoba (t/m 09.99) — TDi 90	185/55 R15 · 185/60 R14	2,2	1,9	2,3	2,4
1.6	185/55 R15 · 185/60 R14	2,2	2,1	2,3	2,6
2.0, TDi 110	185/55 R15 · 185/60 R14	2,4	2,2	2,5	2,7
Cordoba (09.99 > 10.02) — overige modellen	185/55 R15	2,2	2,2	2,3	2,6
1.8 20v Cupra	195/45 R16	2,5	2,2	2,5	2,7
Cordoba (10.02 >) — 1.4, 1.9 SDi	175/70 R13 · 185/60 R14	2,1	2,1	2,2	2,6
1.9 TDi 100 pk	185/60 R14	2,2	2,2	2,3	2,6
1.9 TDi 130 pk	195/55 R15	2,3	2,1	2,5	2,9
Ibiza (03.02 >) — 1.2 12v	165/70 R14 · 185/60 R14	2,0	1,9	2,2	2,6
1.4	185/60 R14	2,2	2,0	2,4	2,8
1.9 TDi	185/60 R14 · 195/55 R15	2,2	2,2	2,4	3,0
Ibiza (09.99 > 03.02) — 1.0, 1.4	155/80 R13 · 175/70 R13	2,1	1,9	2,2	2,5

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
1.6	185/60 R14	2,2	2,0	2,3	2,5
1.9 TDi	185/55 R15 · 185/60 R14	2,2	2,2	2,3	2,5
Leon — alle types	195/65 R15	1,9	2,2	2,2	2,7
	205/55 ZR16	2,3	2,2	2,5	2,9
	225/45 R17	2,4	2,6	2,2	3,0
Marbella — alle types	145/70 R13 · 135/80 R13	2,0	1,9	2,0	2,1
Toledo (04.99 >) — 1.6, 1.8, V5	195/65 R15 · 205/55 R16	2,2	2,0	2,2	2,6
1.9 TDi	175/80 R14 · 195/65 R15	2,2	2,2	2,3	3,0
2.3 V5	205/55 R16	2,3	2,2	2,5	3,0
ŠKODA					
Fabia — alle types	165/70 R14	2,2	2,1	2,2	2,8
	185/60 R14	2,2	2,1	2,3	2,8
Octavia (10.00 >) — overige types	195/65 R15 · 205/55 R16	2,0	2,2	2,2	2,4
1.8 T RS	205/55 R16	2,1	2,2	2,3	2,6
Octavia Combi (10.00 >) — alle types	175/80 R14	2,0	2,2	2,1	2,6
	195/65 R15	2,0	2,2	2,2	2,8
	205/60 R15	2,0	2,2	2,2	3,0
Superb — 1.9 Tdi	205/55 R16 · 225/45 R17	2,4	2,2	2,6	3,2
2.5, 2.8	205/55 R16 · 225/45 R17	2,6	2,4	2,9	3,4
SMART					
Smart	145/65 R15 · 175/55 R15	1,6	2,1	1,6	2,1
Smart Forfour	195/50 R15 · 205/45 R16	2,2	2,2	2,5	2,5
SUBARU					
Impreza (01.03 >) — 2.0 WRX	215/45 R17	2,3	2,2	2,3	2,2
Impreza (t/m 09.00) — 1.6	175/70 R14	2,2	2,0	2,2	2,1
2.0	175/70 R14	2,2	2,0	2,2	2,0
2.0 GT Turbo	205/50 R16	2,3	1,9	2,3	2,2
Impreza (09.00 >) — 1.6 TS	185/70 R14	2,2	2,0	2,2	2,0
2.0	195/60 R15	2,2	2,0	2,2	2,2
2.0 WRX	215/45 ZR17	2,3	2,2	2,3	2,2
Justy — alle types	165/70 R13	2,1	2,1	2,1	2,1
Legacy (09.99 >) — 2.5	205/70 R15	2,2	2,1	2,2	2,5
	205/50 R16	2,3	2,2	2,3	2,5
Legacy (10.03 >) — 2.0i	195/60 R15	2,2	2,1	2,2	2,5
Legacy Station (01.99 >) — alle types	205/70 R15	2,0	1,9	2,2	2,5
	205/50 R16	2,3	2,3	2,3	2,5
SUZUKI					

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
Alto — alle types	145/70 R13 · 155/65 R13	2,1	2,1	2,1	2,1
Baleno — alle types	175/70 R13 · 185/60 R14	2,1	2,1	2,1	2,1
Baleno Station — alle types	175/70 R13 · 185/60 R14	2,1	2,1	2,2	2,5
Ignis — alle types	165/70 R14 · 185/60 R15	2,1	2,1	2,1	2,7
Swift — alle types	155/70 R13	2,0	2,0	2,2	2,2
16S	175/60 R14	1,8	1,8	–	–
Wagon R+ (04.00 >) — alle types	165/65 R13	2,0	2,0	2,2	2,2
	165/60 R14	2,1	2,1	2,4	2,6
X-90 — alle types	195/65 R15	1,6	1,6	1,8	1,8
TOYOTA					
Avensis (09.00 >) — alle types	195/60 R15	2,2	2,2	2,2	2,2
Avensis (t/m 09.00) — alle types	195/60 R15	2,2	2,2	2,4	2,6
Avensis Verso — alle types	205/60 R16	2,3	2,3	2,3	2,3
Aygo — 1.0	155/65 R14	2,2	2,2	2,3	2,3
1.4 HDi	155/65 R14	2,4	2,2	2,4	2,3
Camry (12.96 > 05.00) — alle types	205/65 R15	2,2	2,3	2,6	2,6
Carina E — alle types	175/70 R14	2,5	2,2	2,5	2,5
	185/65 R14	2,4	2,5	2,5	2,7
Celica (07.94 > 06.99) — 1.8 ST	195/65 R14	2,4	2,4	2,4	2,4
2.0 GT	205/55 R15	2,7	2,7	3,2	3,2
Celica (06.99 >) — alle types	195/60 R15	2,1	2,1	2,6	2,6
	205/50 R16	2,2	2,2	2,7	2,7
Corolla (06.97 > 02.00) — alle types	165/70 R14 · 175/65 R14 · 185/65 R14	2,3	2,2	2,5	2,5
Corolla (02.00 > 12.01) — alle types	175/65 R14 · 185/65 R14	2,2	2,2	2,2	2,2
Corolla (01.02 >) — 110 VVTi	195/60 R15	2,2	2,2	2,2	2,2
D4-D	195/60 R15	2,4	2,4	2,4	2,4
MR2 (05.00 >) — 1.8	185/55 R15 · 205/50 R15	1,8	2,2	1,8	2,2
Paseo — alle types	185/60 R14	1,8	1,8	2,3	2,3
Picnic — alle types	195/65 R14	2,3	2,3	2,7	2,7
Previa (05.00 >) — alle types	205/65 R15 · 215/60 R16	2,3	2,3	2,3	2,6
Prius (1e generatie)	175/65 R14	2,4	2,3	2,4	2,3
Yaris — alle types	155/80 R13 · 175/65 R14	2,3	2,1	2,3	2,1
Yaris Verso	175/65 R14	2,2	2,2	2,2	2,2
VOLKSWAGEN					
Bora	195/65 R15 · 205/55 R16	2,0	1,9	2,2	2,8
V5	205/55 ZR16	2,1	1,9	2,3	2,8

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
Bora Station	205/55 R16	1,9	1,9	2,2	3,0
Golf IV — 1.4, 1.6, TDi 90, TDi 110	195/65 R15	1,9	1,9	2,1	2,6
SDi, TDi 115, GTI, V5, V6	195/65 R15	1,9	1,9	2,2	3,0
	205/55 R16	2,1	1,9	2,3	2,6
R32	225/40 R18	2,5	2,3	2,7	3,1
	225/45 R17	2,7	2,5	2,9	3,3
Golf IV Variant — alle types	195/65 R15	1,9	1,9	2,2	3,0
Golf V — 1.4, 1.6, 2.0 SDi	195/65 R15 · 205/55 R16	2,0	2,0	2,3	2,8
1.9 TDi, 2.0 FSi, 2.0 TDI	195/65 R15 · 205/55 R16	2,2	2,0	2,4	2,9
Lupo — 1.0, 1.4, SDi	175/65 R13 · 185/55 R14	2,0	1,9	2,2	2,6
3L TDi / TDi	155/65 R14	2,1	1,9	2,4	2,6
New Beetle — alle types	205/55 R16 · 195/65 R15	1,9	1,9	2,1	2,6
Passat (10.00 >) — V6 TDI 163	205/55 R16	2,5	2,3	2,7	3,3
V6 TDI 163	225/45 R17	2,5	2,3	2,7	3,3
W8 4Motion	225/45 R17	2,6	2,4	2,8	3,4
V6 TDI 180	205/55 R16 · 225/45 R17	2,7	2,5	2,9	3,3
Passat (10.96 > 10.00) — 1.6	195/65 R15 · 205/60 R15	1,9	1,9	2,1	2,5
1.8, TDi	195/65 R15 · 205/60 R15	2,1	2,1	2,3	2,7
VR5	195/65 R15 · 205/60 R15	2,5	2,5	2,7	3,1
V6, TDi V6	205/55 R16	2,6	2,6	2,8	3,4
Passat Variant (07.97 > 10.00) — 1.6, 1.8	195/65 R15 · 205/60 R15	2,0	2,0	2,2	2,8
TDi 90 / 110 / 115	195/65 R15 · 205/60 R15 · 205/55 R16	2,1	2,1	2,3	2,7
VR5, V6, TDi V6	195/65 R15 · 205/60 R15 · 205/55 R16	2,5	2,5	2,7	3,3
Passat Variant (10.00 >) — V6 TDI	205/55 R16 · 225/45 R17	2,7	2,5	2,9	3,5
W8 4Motion	225/45 R17	2,6	2,4	2,8	3,4
Polo (01.02 >) — 1.2, 1.4, 1.9 SDi	165/70 R14 · 185/60 R14	2,1	2,1	2,4	2,9
1.4 TDi, 1.9 TDi	165/70 R14 · 185/60 R14	2,4	2,2	2,6	3,0
Sharan (t/m 06.00) — 1.8 T	215/60 R15	2,3	2,1	2,5	2,7
TDi	195/65 R15 · 215/60 R15	2,6	2,4	2,7	3,0
VR6	215/60 R15 · 205/60 R15	2,7	2,5	2,9	3,2
Sharan (06.00 >) — 1.8 T, 2.0, TDi, TDi 130	195/60 R16C	2,9	2,7	3,1	3,6
	205/55 R16C	2,7	2,5	2,9	3,3
V6	205/55 R16	2,8	2,6	3,0	3,4
Vento — 1.6, 1.8	185/60 R14 · 195/50 R15	2,0	1,8	2,2	2,6
GT	205/50 R15	1,9	1,9	2,1	2,5
TDi	185/60 R14 · 195/50 R15	2,2	2,0	2,4	2,8

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
VOLVO					
C70 — alle types	205/55 R16 · 225/45 ZR17	2,3	2,1	2,9	2,8
S40 (t/m 06.00) — 1.6, 1.8, 2.0	195/55 R15	2,2	2,0	2,3	2,3
1.9 TD, T4	195/55 R15 · 205/50 R16	2,2	2,0	2,4	2,4
S40 (01.04 >) — 1.8i, 2.0D, 2.4i	195/65 R15 · 205/55 R16	2,1	2,1	2,5	2,5
2.4i	205/50 R17	2,2	2,2	2,5	2,5
T5, T5 AWD	205/55 R16 · 205/50 R17	2,3	2,3	2,5	2,5
S60 — 2.4, 2.4T	215/55 R16	2,0	2,0	2,6	2,6
2.4D, D5, T5	195/65 R15 · 215/55 R16 · 225/45 R17	2,2	2,1	2,6	2,6
R AWD	235/45 R17	2,4	2,4	2,7	2,7
S70 — 2.0, 2.5, TDi	195/60 R15 · 205/55 R15	2,2	2,0	2,6	2,8
2.5 T, T5	205/55 ZR15 · 205/50 ZR16	2,8	2,6	2,9	2,9
S80 — overige types	205/65 R15 · 215/55 R16	2,0	2,0	2,7	2,7
T6	225/50 R16	2,1	2,2	2,3	2,7
S80 (01.03 >) — alle types	215/55 R16 · 225/55 R16	2,2	2,1	2,7	2,7
V40 (t/m 06.00) — 1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0T	195/55 R15 · 205/55 R15	2,2	2,0	2,3	2,3
T4	205/50 R16	2,2	2,0	2,4	2,4
V50 — 1.8i, 2.0D, 2.4	195/65 R15 · 205/55 R16	2,1	2,1	2,5	2,5
T5, T5 AWD	205/50 R17	2,3	2,3	2,5	2,5
V70 (t/m 02.00) — 2.0, 2.5, 2.5T	195/60 R15 · 205/55 R15	2,2	2,1	2,6	3,1
R AWD	205/55 R16	2,2	2,3	2,5	2,8
2.5D, D5, T5, 2.5T AWD	205/55 R16	2,2	2,3	2,8	3,2
R	205/45 ZR17	2,8	2,7	2,9	3,2
V70 (02.00 > 06.04) — R AWD	235/45 R17	2,4	2,4	2,7	2,7
V70 (06.04 >) — 2.4i, 2.4D, D5, T5	195/65 R15 · 215/55 R16	2,2	2,1	2,6	2,6
R AWD	235/45 R17	2,4	2,4	2,7	2,7

Deel 2 • Moderne modellen, hybrides en elektrisch

Indicatieve waarden voor koude banden voor de meest voorkomende auto's van ongeveer 2010 tot nu, afgeleid van gewichtsklasse en bandenmaat. Dit zijn geen fabrieksopgaven: bij deze modellen verschilt de adviesspanning per uitvoering, bouwjaar, velgmaat en beladingsklasse, en openbare overzichten spreken elkaar geregeld tegen. Lees de spanning voor uw eigen auto dus af van de sticker in de auto of het instructieboekje, en gebruik deze tabel alleen om te zien of u in de goede richting zit.

Elektrisch of hybride? Reken op een hogere spanning

Een accupakket weegt honderden kilo's. Daarom staan elektrische auto's vaak op 2,7 tot 3,1 bar, terwijl een vergelijkbare benzineauto op 2,2 bar rijdt. Te zachte banden kosten bij een elektrische auto direct actieradius, en de banden zijn duurder om te vervangen. Bij veel elektrische auto's leest u de spanning per band af op het scherm in de auto.

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
AUDI					
A1 (2010 >) — 1.0 TFSI, 1.4 TFSI	185/60 R15 · 215/45 R16	2,2	2,0	2,4	2,7
A3 (2012 >) — 1.0/1.5 TFSI, 2.0 TDI	205/55 R16 · 225/45 R17	2,3	2,1	2,5	2,9
A4 (2015 >) — 2.0 TFSI, 2.0 TDI	225/50 R17 · 245/40 R18	2,4	2,3	2,7	3,0
Q2 / Q3 (2016 >) — 1.5 TFSI, 2.0 TDI	215/60 R17 · 235/50 R19	2,4	2,3	2,6	2,9
Q4 e-tron — elektrisch	235/55 R19 · 255/45 R20	2,8	2,8	3,0	3,1
e-tron / Q8 e-tron — elektrisch	255/55 R19 · 265/45 R21	2,8	2,8	3,1	3,2
BMW					
1-serie (F20 / F40) — 116i, 118i, 118d	205/55 R16 · 225/45 R17	2,3	2,4	2,6	2,9
3-serie (F30 / G20) — 318i, 320i, 320d	225/50 R17 · 225/45 R18	2,3	2,5	2,6	3,0
X1 / X3 (2015 >) — alle types	225/55 R17 · 245/50 R19	2,4	2,5	2,7	3,0
i3 — elektrisch	155/70 R19 · 175/60 R19	2,6	2,8	2,8	3,1
iX1 / iX3 / i4 — elektrisch	245/45 R19 · 255/45 R20	2,8	2,9	3,0	3,2
CITROËN					
C1 (2014 >) — 1.0 VTi	155/65 R14 · 165/60 R15	2,3	2,3	2,4	2,4
C3 (2016 >) — 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi	185/65 R15 · 195/55 R16	2,3	2,3	2,5	2,8
C4 (2020 >) / ë-C4 elektrisch	195/60 R18 · 215/50 R18	2,4	2,4	2,6	2,9
C5 Aircross — alle types	215/65 R17 · 235/50 R19	2,5	2,4	2,7	3,0
Berlingo / ë-Berlingo — alle types	205/60 R16 · 215/55 R17	2,6	2,6	2,8	3,2
CUPRA / SEAT					
Ibiza (2017 >) — 1.0 TSI	185/65 R15 · 215/45 R17	2,3	2,1	2,5	2,8
Leon (2020 >) — 1.0/1.5 eTSI, 2.0 TDI	205/55 R16 · 225/45 R17	2,4	2,2	2,6	2,9
Arona / Ateca — 1.0/1.5 TSI	215/60 R16 · 215/55 R17	2,4	2,3	2,6	2,9
Cupra Born — elektrisch	215/50 R18 · 235/45 R20	2,7	2,7	2,9	3,0
Cupra Formentor — 1.5 eTSI, PHEV	215/60 R17 · 245/40 R19	2,5	2,4	2,7	3,0
DACIA					
Sandero (2020 >) — 1.0 TCe	185/65 R15 · 205/55 R16	2,3	2,1	2,5	2,4
Duster — 1.0/1.3 TCe, dCi	215/65 R16 · 215/60 R17	2,3	2,2	2,5	2,6
Jogger — 1.0 TCe, Hybrid 140	205/60 R16	2,4	2,3	2,6	2,9
Spring — elektrisch	165/65 R15	2,4	2,4	2,5	2,6
FIAT					
500 (2007 >) — 1.0/1.2	175/65 R14 · 185/55 R15	2,2	2,0	2,4	2,3
500e — elektrisch	195/55 R16 · 205/45 R17	2,6	2,6	2,8	2,9
Panda (2012 >) — 1.0 Hybrid, 1.2	165/65 R14 · 175/65 R15	2,2	2,0	2,4	2,3
Tipo — 1.0/1.4, 1.6 Multijet	195/65 R15 · 205/55 R16	2,3	2,2	2,5	2,8
FORD					

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
Fiesta (2013 >) — 1.0 EcoBoost	195/60 R15 · 205/45 R17	2,3	2,1	2,6	2,9
Focus (2018 >) — 1.0/1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi	205/60 R16 · 215/50 R17	2,3	2,2	2,6	3,0
Puma — 1.0 EcoBoost mHEV	205/60 R16 · 215/50 R18	2,4	2,3	2,6	2,9
Kuga — 2.5 PHEV, 1.5 EcoBoost	225/60 R17 · 235/50 R18	2,5	2,4	2,7	3,0
Explorer / Capri (elektrisch)	235/55 R19 · 255/45 R20	2,8	2,8	3,0	3,1
HONDA					
Jazz (2015 >) — 1.3, 1.5 e:HEV	185/60 R15 · 185/55 R16	2,3	2,2	2,5	2,5
Civic (2017 >) — 1.0/1.5 VTEC, 2.0 e:HEV	215/55 R16 · 235/40 R18	2,3	2,2	2,5	2,6
HR-V / CR-V — e:HEV	215/60 R16 · 235/60 R18	2,4	2,3	2,6	2,8
HYUNDAI					
i10 (2013 >) — 1.0, 1.2	165/60 R14 · 185/55 R15	2,2	2,2	2,4	2,4
i20 (2014 >) — 1.0 T-GDi	185/65 R15 · 205/45 R17	2,3	2,2	2,5	2,6
i30 — 1.0/1.5 T-GDi	195/65 R15 · 225/45 R17	2,3	2,2	2,6	2,9
Kona / Kona Electric	215/60 R17 · 235/45 R18	2,4	2,4	2,7	3,0
Tucson — 1.6 T-GDi, Hybrid, PHEV	225/60 R17 · 235/55 R19	2,4	2,4	2,7	3,0
Ioniq 5 / Ioniq 6 — elektrisch	235/55 R19 · 255/45 R20	2,8	2,8	3,1	3,2
KIA					
Picanto (2011 >) — 1.0, 1.2	165/65 R14 · 195/45 R16	2,3	2,1	2,4	2,4
Rio (2017 >) — 1.0 T-GDi	185/65 R15 · 205/45 R17	2,3	2,2	2,5	2,6
Ceed / Xceed — 1.0/1.5 T-GDi	205/55 R16 · 225/45 R17	2,3	2,2	2,6	2,9
Niro / Niro EV	205/60 R16 · 215/55 R17	2,5	2,5	2,7	2,9
Sportage — 1.6 T-GDi, Hybrid	225/60 R17 · 235/55 R19	2,4	2,4	2,7	3,0
EV6 / EV3 — elektrisch	235/55 R19 · 255/45 R20	2,8	2,8	3,1	3,2
MAZDA					
Mazda 2 (2015 >) — 1.5 Skyactiv-G	185/65 R15 · 185/60 R16	2,3	2,2	2,5	2,6
Mazda 3 (2019 >) — 2.0 Skyactiv-X	205/60 R16 · 215/45 R18	2,4	2,3	2,6	2,8
CX-30 / CX-5 — alle types	215/60 R17 · 225/55 R19	2,4	2,4	2,7	2,9
MX-30 — elektrisch	215/55 R18	2,6	2,6	2,8	2,9
MERCEDES-BENZ					
A-klasse (W177) — A180, A200, A180d	205/60 R16 · 225/45 R18	2,4	2,4	2,7	3,0
C-klasse (W205 / W206) — C180, C200, C220d	205/60 R16 · 225/50 R17	2,4	2,5	2,7	3,1
GLA / GLC — alle types	235/55 R18 · 235/50 R19	2,5	2,6	2,8	3,1
EQA / EQB / EQC — elektrisch	235/55 R18 · 235/50 R19	2,9	3,0	3,1	3,3
MG					
MG4 — elektrisch	215/55 R17 · 235/45 R18	2,6	2,6	2,8	2,9

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
MG5 / ZS EV — elektrisch	215/50 R17 · 215/55 R17	2,5	2,5	2,7	2,9
MG HS — 1.5 T-GDi, PHEV	215/55 R18 · 235/50 R18	2,4	2,4	2,6	2,9
MINI					
Mini 3-/5-deurs (2014 >) — One, Cooper	175/65 R15 · 205/45 R17	2,3	2,3	2,6	2,8
Countryman — alle types	205/60 R16 · 225/50 R18	2,4	2,4	2,7	2,9
Cooper SE — elektrisch	195/55 R16 · 205/45 R17	2,6	2,7	2,8	3,0
NISSAN					
Micra (2017 >) — 1.0 IG-T	185/65 R15 · 205/45 R17	2,2	2,1	2,4	2,5
Juke — 1.0 DIG-T, Hybrid	215/60 R17 · 225/45 R19	2,3	2,2	2,5	2,7
Qashqai — 1.3 DIG-T, e-Power	215/65 R16 · 235/45 R19	2,4	2,3	2,6	2,9
Leaf / Ariya — elektrisch	205/55 R16 · 235/55 R19	2,6	2,6	2,8	3,0
OPEL					
Karl / Adam — 1.0	165/65 R15 · 185/55 R15	2,2	2,1	2,4	2,6
Corsa (2019 >) — 1.2, 1.5 D	185/65 R15 · 215/45 R17	2,4	2,3	2,6	2,9
Corsa-e / Mokka-e — elektrisch	195/55 R16 · 215/50 R18	2,7	2,7	2,9	3,0
Astra (2015 >) — 1.0/1.2/1.4	205/55 R16 · 225/45 R17	2,3	2,2	2,5	2,9
Crossland / Grandland — alle types	215/60 R17 · 225/55 R18	2,4	2,4	2,6	3,0
PEUGEOT					
108 — 1.0 VTi	155/65 R14 · 165/60 R15	2,3	2,3	2,4	2,4
208 (2019 >) — 1.2 PureTech	185/65 R15 · 205/45 R17	2,4	2,3	2,6	2,9
e-208 / e-2008 — elektrisch	195/55 R16 · 215/50 R18	2,7	2,7	2,9	3,0
2008 — 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi	205/60 R16 · 215/55 R17	2,4	2,6	2,6	2,9
308 (2021 >) — 1.2 PureTech, Hybrid	205/55 R16 · 225/40 R18	2,4	2,2	2,6	3,0
3008 / 5008 — alle types	215/65 R17 · 235/50 R19	2,4	2,6	2,7	3,1
POLESTAR / VOLVO					
Volvo V40 / V60 — T2 t/m T5, D2 t/m D5	205/60 R16 · 235/45 R18	2,4	2,4	2,8	3,0
Volvo XC40 / XC60 — benzine, diesel, PHEV	235/55 R18 · 235/50 R19	2,5	2,5	2,9	3,1
Volvo EX30 / EX40 — elektrisch	235/50 R19 · 245/45 R20	2,9	2,9	3,1	3,2
Polestar 2 — elektrisch	245/45 R19 · 245/40 R20	2,9	2,9	3,1	3,2
RENAULT					
Twingo (2014 >) — 1.0 SCe, 0.9 TCe	165/65 R15 · 185/50 R16	2,0	2,3	2,1	2,5
Clio (2019 >) — 1.0 TCe, E-Tech Hybrid	195/65 R15 · 205/45 R17	2,3	2,1	2,5	2,4
Captur — 1.0/1.3 TCe, E-Tech	215/60 R17 · 215/55 R18	2,3	2,1	2,5	2,6
Mégane (2016 >) — 1.3 TCe, 1.5 dCi	205/55 R16 · 225/45 R17	2,3	2,2	2,5	2,7
Zoe — elektrisch	195/55 R16 · 205/45 R17	2,4	2,4	2,6	2,8
Mégane E-Tech / Scénic E-Tech	215/55 R18 · 215/45 R20	2,7	2,7	2,9	3,0

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
ŠKODA					
Citigo — 1.0 MPI	165/70 R14 · 185/50 R15	2,2	2,0	2,4	2,6
Fabia (2014 >) — 1.0 TSI	185/60 R15 · 215/45 R17	2,3	2,1	2,5	2,8
Octavia (2013 >) — 1.0/1.5 TSI, 2.0 TDI	205/55 R16 · 225/45 R17	2,3	2,2	2,5	2,9
Kamiiq / Karoq — 1.0/1.5 TSI	215/60 R16 · 215/55 R17	2,4	2,3	2,6	2,9
Kodiaq — 1.5 TSI, 2.0 TDI	215/65 R17 · 235/50 R19	2,5	2,5	2,7	3,1
Enyaq / Elroq — elektrisch	235/55 R19 · 255/45 R20	2,8	2,8	3,0	3,1
SUZUKI					
Swift (2017 >) — 1.2 Dualjet, Hybrid	175/65 R15 · 185/55 R16	2,5	2,2	2,6	2,4
Ignis / Vitara / S-Cross	175/60 R16 · 215/55 R17	2,3	2,2	2,5	2,6
TESLA					
Model 3 — alle uitvoeringen	235/45 R18 · 235/40 R19 · 235/35 R20	2,9	2,9	2,9	2,9
Model Y — alle uitvoeringen	255/45 R19 · 255/40 R20 · 255/35 R21	2,9	2,9	2,9	2,9
Model S	245/45 R19 · 245/35 R21	3,1	3,1	3,1	3,1
Model X	255/45 R20 · 275/45 R20	3,1	3,1	3,1	3,1
TOYOTA					
Aygo / Aygo X — 1.0 VVT-i	155/65 R14 · 175/60 R18	2,3	2,3	2,4	2,4
Yaris (2020 >) — 1.5 Hybrid	185/65 R15 · 205/45 R17	2,3	2,1	2,6	2,4
Yaris Cross — 1.5 Hybrid	205/65 R16 · 215/50 R18	2,3	2,2	2,6	2,5
Corolla (2019 >) — 1.8/2.0 Hybrid	205/55 R16 · 225/40 R18	2,4	2,2	2,7	2,5
C-HR — 1.8/2.0 Hybrid	215/60 R17 · 225/50 R18	2,4	2,3	2,6	2,6
RAV4 — 2.5 Hybrid, PHEV	225/60 R18 · 235/55 R19	2,4	2,3	2,7	2,6
Prius (2016 >) — Hybrid, PHEV	195/65 R15 · 215/45 R17	2,4	2,3	2,6	2,5
bZ4X — elektrisch	235/60 R18 · 235/50 R20	2,8	2,8	3,0	3,1
VOLKSWAGEN					
Up! — 1.0 (44 kW)	165/70 R14	2,4	2,0	2,6	2,5
e-Up! — elektrisch	165/65 R15	2,5	2,5	2,7	2,7
Polo (2017 >) — 1.0 TSI 95 / 110	195/65 R15 · 215/45 R17	2,4	2,2	2,6	2,5
Polo GTI — 2.0 TSI	215/40 R18	2,5	2,3	2,7	2,6
Golf 8 — 1.0/1.5 eTSI	205/55 R16 · 225/45 R17	2,4	2,2	2,6	2,5
Golf 8 GTI / GTE	225/40 R18 · 225/45 R17	2,5	2,3	2,7	2,6
Golf 8 R	235/35 R19	2,6	2,4	2,8	2,7
T-Cross / T-Roc — 1.0/1.5 TSI	215/60 R16 · 215/55 R17	2,5	2,3	2,7	2,6
Tiguan (2024 >) — 1.5 eTSI	215/65 R17	2,4	2,4	2,6	2,7
1.5 eHybrid	235/55 R18	2,5	2,5	2,7	2,8

AUTOMERK EN TYPE	BANDENMAAT	NORMAAL GEBRUIK		VOL BELAST / SNELWEG	
		VOOR	ACHTER	VOOR	ACHTER
2.0 TDI 4Motion	255/45 R20	2,7	2,7	2,9	3,0
Passat (2015 >) — 1.5 TSI, 2.0 TDI, GTE	215/60 R16 · 235/45 R18	2,4	2,3	2,7	3,1
Touareg — 3.0 V6 TDI	255/55 R19	2,6	2,6	2,9	3,0
Touareg eHybrid	255/50 R20	2,7	2,7	3,0	3,1
ID.3 — elektrisch	215/55 R18 · 215/45 R20	2,6	2,6	2,8	2,9
ID.4 / ID.5 — elektrisch	235/55 R19 · 255/45 R20	2,8	2,8	3,0	3,1
ID.7 — elektrisch	235/55 R19 · 255/45 R20	2,8	2,8	3,0	3,1

Belangrijk: de fabrieksgegevens in uw auto zijn altijd leidend

Deze tabel is een adviestabel voor koude banden en bedoeld als hulpmiddel. De sticker of het plaatje in uw auto, en het instructieboekje van de fabrikant, gaan er altijd vóór. Wijkt de opgave in uw auto af van deze tabel, volg dan de opgave van de fabrikant.

Waarden kunnen per uitvoering, bouwjaar, velgmaat en beladingsklasse verschillen. Rijdt u op een andere bandenmaat dan de fabriek heeft geleverd, op winterbanden, met een aanhanger of caravan, of hebt u een auto met verstevigde banden? Dan gelden andere waarden. AutoFirst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gegevens in deze tabel.

Twijfelt u over de juiste spanning voor uw auto? Loop dan binnen bij uw AutoFirst garage. Wij zoeken het voor u op en zetten de banden goed, terwijl u wacht. Zoek de garage bij u in de buurt via autofirst-nederland.nl/garagezoeker.

Liever laten controleren?

Uw AutoFirst garage controleert de bandenspanning, het profiel en de staat van uw banden. Ook het reservewiel. Zo staat u met de juiste spanning aan de start van elke rit.

Maak een afspraak

autofirst-nederland.nl/garagezoeker